

# NAVODILA ZA UPORABO

## AVTOSEDEŽ COLETTO IZZY I-SIZE 40-150 CM

### VSEBINA

1. Opozorila
2. Splošni pregled
3. Navodila za namestitev
4. Splošna uporaba avtosedeža

40 - 150 cm	ISOFIX + PODPORNNA NOGA (nameščanje obrnjeno nazaj)
76 - 105 cm	ISOFIX + PODPORNNA NOGA (nameščanje obrnjeno naprej)
100 - 150 cm	ISOFIX + VARNOSTNI PAS AVTOMOBILA) nameščanje obrnjeno naprej)

### OPOZORILA

1. Avtosedež v nobemem primeru ne sme biti nameščen na sovoznikovem sedežu v nasprotni smeri vožnje, če je aktivna zračna blazina.
2. Avtosedež zagotavlja optimalno varnost v vseh položajih namestitve.
3. Izboljšan sistem I-SIZE (40-105cm). Odobren je v skladu z evropsko uredbo 129 (ECE R129) za uporabo združljivih avtomobilskih sedežih i-size, kot je navedel proizvajalec v priročniku avtomobila.
4. Vzdrževalni sistem i-Size Booster Seat Enhanced (100-150 cm). Odobren je v skladu z ECE R129 za uporabo v sedežih združljivih z i-Size, kot je navedel proizvajalec v priročniku za uporabo avtomobila.
5. Prevleke avtosedeža ne smete zamenjati z nobeno drugo kot s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, ker je prevleka sestavni del zmogljivosti sistema.
6. Prepričajte se, da trebušni pas leži čim nižje čez otrokove boke na obeh straneh.
7. Pazljivo preberite navodila, saj lahko nepravilna namestitev povzroči resne poškodbe. V tem primeru proizvajalec ne prevzame odgovornosti.
8. Izdelek je odobren v skladu z evropsko uredbo ECE R129 in se lahko uporablja za višine med 40 in 150 cm.
9. Nikoli ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke ali brez zaščitnih pasov.
10. Pripenjanje otroka, oblečenega v vrhnja oblačila, lahko zmanjša učinkovitost zadrževalnega sistema.
11. Avtosedež zaščitite pred neposredno svetlobo, saj lahko segreje in poškoduje otroka.
12. Zamenjajte avtosedež ali dodatke za varnostni pas, ki so poškodovani ali so bili neprevilno uporabljeni.
13. Prepričajte se, da so vsa prtljaga ali predmeti, ki bi lahko povzročili poškodbe v primeru nesreče, varno pritrjeni.
14. Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je zaponka pravilno pripeta.

15. Togi in plastični deli avtosedeža morajo biti nameščeni tako, da jih med običajno uporabo vozila ne morejo ujeti premikajoči sedež ali vrata.
16. Nevarno je izvajati kakršne koli spremembe ali dopolnitve avtosedeža z odobritvijo pristojnega organa. Nevarno je, če dosledno ne upoštevate navodil za namestitve, ki jih je zagotovil proizvajalec otroškega avtosedeža.
17. Avtosedež naj ostane trajno nameščen v vozilu, tudi ko otroka ni v njemu. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora, ko sedi v sedežu, tudi če je sedež zunaj vozila.
18. Varnostni sedež hranite stran od jedkih izdelkov.
19. Ne uporabljate sidrnih točk, ki niso navedene v navodilih za uporabo in označene na varnostnem sedežu.
20. V primeru nesreče sedež morda ni varen, tudi če ni vidnih poškodb. Serdež je treba zamenjati, potem ko je bil izpostavljen nenadnim in močnim obremenitvam, povezanim z nesrečo.
21. Proizvajalec jamči za kakovost svojih izdelkov, ne pa tudi za kakovost rabljenih izdelkov drugih blagovnih znamk.
22. Ilustracije v navodilih so zgolj informativne narave. Vaš zadrževalni sistem za otroke ima lahko majhne razlike v primerjavi s fotografijami ali slikami v navodilih za uporabo. Te spremembe morda vplivajo na njegovo certificiranje po uredbi ECE R129.
23. Prepričajte se, da trak ali pas, ki drži otroka, ni prepognjen ali zvit in da ostane zategnjen.
24. Preverite priročnik za uporabo vašega avtomobila, da preverite združljivost s sistemi za zadrževanje otrok i- Size.
25. Prosimo, da za prihodnjo uporabo sedeža skrbno shranite navodila za uporabo skozi celotno življensko dobo sedeža.

## PREGLED

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A. Nastavitev višine vzglavnika.          | J. Naprava za obračanje 360 stopinj. |
| B. Naslon za glavo.                       | K. Vodilo za trebušni pas.           |
| C. Diagonalna vodila za pas (100-150 cm). | L. Reduktorska blazina.              |
| D. Ščitniki za ramena.                    | M. Podporna noga.                    |
| E. Pasovi za ščitnike.                    | N. Gumb za nastavitev podporne noge. |
| F. Zaponka za pas.                        | O. Isofix.                           |
| G. Nagibna ročica.                        | P. Indikator podporne noge.          |
| H. Gumb za nastavitev pasu.               | Q. Gumb za odklepanje sistema ISOFIX |
| I. Trak za nastavitev pasu.               | R. Vodila za vstavljanje ISOFIX.     |

## NASTAVTEV AVTOSEDEŽA

### NA ZADNJIH SEDEŽIH AVTOMOBILA:

NE nameščajte na prednje sedeže, razen v posebnih primerih:

1. Ko avto nima zadnjih sedežev.
2. Če na vseh zadnjih sedežih sedijo otroci, visoki manj kot 135cm.
3. Ko ni mogoče namestiti vseh sistemov za zadrževanje otrok na zadnjih sedežih.

- A. Diagonalni pas.
- B. Trebušni pas.

\*Opomba; v skladu s špansko zakonodajo za zadrževalne sisteme za otroke (kraljeva uredba 667/2015)

Na sedežih z:

ISOFIX sidrišča in 3-točkovni par (avtomobilski varnostni pas).

#### OPOZORILO:

Na tem sedežu ga je dovoljeno upobjlajati le, če ima avto pritrdišča ISOFIX in 3-točkovni varnostni pas: diagonalni (A) in trebušni (B)

#### KAKO:

40 - 105 cm	ISOFIX + podporna noga	smer sedeža: obrnjen nazaj
76 - 105 cm	ISOFIX + podporna noga	smer sedeža: obrnjen naprej
100 - 150 cm	ISOFIX + avtomobilski varnostni pas	smer sedeža: obrnjen naprej

#### SPLOŠNA UPORABA

1. Kako uporabljati zaponko pasu. Vstavite dve sponki na pasovih v zaponko, dokler ne zaslišite „klik“.
2. Prilagodite dolžino pasu. Naramnice naj bodo v višini otrokovih ramen.
3. Kako zasukati sedež. Povlecite ričico za naklon (G), ki se nahaja na dnu sedeža, in popolnoma nagnite sedež (položaj 5). Pritisnite gumb za vrtenje (J) medtem ko obračate sedež nazaj ali naprej.
4. Nagnjeni položaji. Povlecite ročico (G) in premaknite sedež, da izberete med razpoložljivimi položaji naslona za vsako konfiguracijo in velikost.
5. Skrijte 5-točkovni varnostni pas in zaponko. Odstranite ramenske ščitnike (D) in reducirno blazino (L). Pasove (E) skrijte v naslonjalo, zaponko (F) pa v podnožje sedeža in ga pripravite za 100 - 150 cm višine.

#### NAMESTITEV

40 - 105 cm (18kg)

Nazaj obrnjena namestitev: ISOFIX + podporna noga

76 - 105 cm (18kg)

Namestitev obrnjena naprej: ISOFIX + podporna noga

100 - 150 cm

Namestitev obrnjena naprej: ISOFIX + avtomobilski varnostni pasovi

#### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pasove in plastične dele očistite z nevtralnimi detergentom in toplo vodo.
2. Pazite, da milo ne pride v zaponko ali druge kovinske dele.
3. Ne uporabljajte kemičnih izdelkov ali belila na nobenem delu sedeža.
4. Reducirno blazino lahko operete, tako kot prevleko, vendar pred pranjem naprej odstranite dele pene v notranjosti. Notranjih kosov pene iz kakršnega koli razloga ne smete nikoli prati.

#### Navodila za pranje:

Prevleka je odstranljiva in pralna pri 30 stopinjah. Sušenje na zraku. Strojno pranje na hladnem. Ne belite.

Za kemično čiščenje uporabite katerokoli topilo razen trikloretilena.  
Ne uporabljajte sušilnika in ne likajte.

**Proizvajalec:**

Coletto S.C.

Warszawska 320, 42-200 Czesthowa

tel. +48 34 325 36 87, +48 784 559 902

biuro@coletto.pl serwis@coletto.pl

www.coletto.pl

**Distributer:**

AR-AL-NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava,

info@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota.