

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI TORDI AVTOSEDEŽ 0-36 KG

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup avtosedeža MOMI TORDI 360. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store oziroma se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte navodila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja izdelek, mora biti polnoletna in mora uporabljati vse sestavne dele izdelka v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

PROSIMO, SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJO UPORABO.

OPOZORILO! VEDNO ODSTRANITE IN ZAVRŽITE VSE DELE EMBALAŽE, KOT SO FILM, KARTON, PLASTIKA IN DRUGE KOMPONENTE, KI NISO DEL SAMEGA IZDELKA IN NISO ODOBRENI ZA UPORABO S STRANI OTROK. OTROK NE SME IMETI DOSTOPA DO ELEMENTOV EMBALAŽE, KER LAHKO PRIVODI DO ZADUŠITVE ALI ZADUŠITVE. PRIROČNIK SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO V NUJNIH PRIMERIH ALI ZA ISKANJE PODROBNOSTI O VZDRŽEVANJU IZDELKA.

Sistem za zadrževanje otrok ISOFIX je homologiran v skladu s spremembami Pravilnika št. 44, O4, za splošno uporabo v vozilih, opremljenih s sistemi pritrdišč ISOFIX.

Ustreza vozilom s položaji, odobrenimi kot položaji ISOFIX (glejte priročnik za uporabo vozila), odvisno od kategorije otroškega sedeža in priključkov.

Skupina teže in velikostni razred ISOFIX, za katerega je bil izdelek namenjen za 0-18 kg, skupina O+, I.

UPORABA

Ta avtosedež je namenjen otrokom v utežni skupini od O+ do III, to je med 0 kg in 36 kg (od rojstva do približno 12. leta starosti).

Pozicija 1 – namenjena skupini O+ (zračne blazine morajo biti izklopljene!).

Položaj 2, 3 – samo v avtomobilih s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi na sedežu avtomobila.

OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte obrnjenega naprej, če je teža otroka nižja od 9 kg.

TEŽNA SKUPINA O+: 0 KG - 13 KG (DIAGRAM D)

Avtosedež lahko namestite tako, da je obrnjen naprej in nazaj, z uporabo pasu ISOFIX in Top Tether. Otrok mora biti v avtosedežu pripet s 5-točkovnim varnostnim pasom. Oglejte si priročnik proizvajalca vozila. Varnostni pas avtomobilskega sedeža je zasnovan izključno za uporabo pri otrocih težnostne skupine I.

TEŽNA SKUPINA I: 9 KG - 18 KG (DIAGRAM D)

Avtosedež lahko namestite tako, da je obrnjen naprej in nazaj. Avtosedež mora biti nameščen z ISOFIX in Top Tether. Otrok mora biti pripet v avtosedež s 5-točkovnimi varnostnimi pasovi. Preberite priročnik proizvajalca vozila.

TEŽNA SKUPINA II: 15 KG - 25 KG IN TEŽNA SKUPINA III: 22 KG – 36 KG (DIAGRAM D)

Otroci II. in III. težnostnih skupin (15 kg do 36 kg) morajo imeti varnostne pasove skrite. Otrok mora biti pripet s 3-točkovnim varnostnim pasom za odrasle ali 3-točkovnim varnostnim pasom za odrasle z dodatno pritrditvijo ISOFIX ali Top Tether. Preberite priročnik proizvajalca vozila.

Skupina	Pritrditev sedeža	Usmerjenost sedeža	Kategorija	Položaj sedeža	Teža
0+	ISOFIX + Top Tether	Obrnjen nazaj	Pol-univerzalni	"4" na sliki 13	≤ 13 kg
I	ISOFIX + Top Tether	Obrnjen nazaj	Pol-univerzalni	"4" na sliki 13	9 kg - 18 kg
II	ISOFIX + Top Tether	Obrnjen naprej	Univerzalni ISOFIX	"1", "2", "3"	9 kg - 18 kg
II, III	Slika 13	9 kg - 18 kg	Pol-univerzalni	"1", "2", "3" na sliki 13	15 kg - 36 kg
II, III	ISOFIX + 3-točkovni varnostni pas	Obrnjen naprej	Pol-univerzalni	"1", "2", "3"	15 kg - 36 kg

VARNOSTNI PRIROČNIK

PROSIMO, SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJO UPORABO.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik. Številne poškodbe, ki jih je mogoče zlahka preprečiti, nastanejo zaradi nepravilne uporabe avtosedeža. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

- Sedež je primeren za vgradnjo samo v homologirana vozila, opremljena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi z navijalom, homologirana v skladu s pravilnikom UN / ECE št. 16.
- Upoštevanje priročnika je obvezno.
- Avto mora biti nameščen na zadnjem sedežu avtomobila. Sedež je obvezno premakniti tako, da otrok z nogami ne doseže sprednjega sedeža.
- Izdelek mora namestiti odrasla oseba.
- Avtosedež naj bo nameščen pravokotno na vzdolžno os vozila.
- Ne pozabite zategniti vseh pasov, s katerimi je avtosedež pritrjen na avto, prilagoditi pas glede na obliko telesa in se prepričati, da pasovi niso zviti.
- Avtosedež naj bo v skupini O+ obrnjen nazaj, v skupini I obrnjen nazaj ali naprej s 3-točkovnim varnostnim pasom, otrok pa je v avtosedež pripet s 5-točkovnim varnostnim pasom.

V skupini II in III je treba 5-točkovne varnostne pasove odstraniti in uporabiti 3-točkovne varnostne pasove.

- Ne uporabljajte pasov in zadrževalnih sistemov, ki niso navedeni v priročniku.
- Obvezno upoštevanje navodil o uporabi zadrževalnih sistemov za otroke, ki so v navodilih proizvajalca vozila.
- Otroka ne jemljite iz avtosedeža, medtem ko se vozilo premika.
- Preverite, ali je bočni pas nameščen nizko in drži medenico na mestu.
- Vsi trdi elementi in plastični deli avtomobilskega sedeža morajo biti postavljeni in nameščeni tako, da v normalnih pogojih delovanja vozila preprečijo, da bi jih zagodil drsni sedež ali vrata vozila.
- Varnostne pasove je treba preveriti, da se prepričate, ali so varno pripeti na ramenih in bokih. Prepričajte se, da so prtljaga in drugi predmeti pritrjeni, zlasti na zadnji polici, saj lahko v

primeru trka povzroči telesne poškodbe.

- Ne uporabljajte masti ali drugih izdelkov, ki niso priporočeni.
- Pred vsako vožnjo se prepričajte, da je avtosedež pravilno nameščen.
- Avtosedeža ne uporabljajte doma. Ni primeren za domačo uporabo in ga je dovoljeno uporabljati samo v avtomobilu.
- Primeren je samo za vgradnjo v avtomobile samo v homologiranih vozilih, opremljenih s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi z navijalom, odobrenih v skladu s Pravilnikom UN / ECE št. 16.
- Avtosedeža ni mogoče uporabljati brez oblazinjenja.
- Pomagajte otroku, da se usede v avtosedež in ga položite v avto na strani pločnika.
- Ne uporabljajte nadomestnih delov ali oblazinjenja, ki ga proizvajalec ne priporoča, saj je sestavni del varnostnega sistema avtosedeža.
- Ne uporabljajte na sedežih z vključeno sprednjo zračno blazino, ker je lahko nevarno. To ne velja za stranske zračne blazine.
- Izogibajte se oblačenju otroka v debela oblačila med uporabo avtosedeža, saj bolj ko so varnostni pasovi na telesu, večja je varnost.
- Avtosedež je treba zamenjati, če je bil med nesrečo trčen.
- Avtosedež preverite že po majhni poškodbi ali padcu.
- Ne puščajte otroka v avtosedežu brez nadzora.
- Med nameščanjem avtosedeža naj bo otrok ne bo v bližini.
- Avtosedež mora biti pritrjen tudi, če otrok ni v njem.
- V primeru vgradnega avtosedeža so navodila na izdelku.
- Vse elemente je treba redno preverjati, še posebej mehanske komponente.
- Priporočamo uporabo zaščitnih podlog (niso priložene) v avtomobilih z oblazinjenjem iz občutljive tkanine, saj lahko avtosedeži poškodujejo sedež avtomobila.
- Pri uporabi avtomobilskega sedeža na sprednjem sedežu mora biti prednja zračna blazina izklopljena in sedež potisnjen do konca nazaj (prosimo, preverite v priročniku proizvajalca vozila).
- Avtosedež je treba namestiti na sedeže v avtomobilih, ki so v navodilih proizvajalca vozila razvrščeni kot "univerzalni" in ob uporabi osnovne razporeditve varnostnih pasov.
- Pred vsako vožnjo preverite, ali so varnostni pasovi dobro pripeti in niso zviti.
- Med potovanji naredite odmore, da se otrok lahko premika.
- Priporočljivo je, da priročnik shranite za nadaljnjo uporabo skozi celotno življenjsko dobo.
- Za informacije o primernosti avtosedeža za uporabo z otroškim sedežem glejte navodila za uporabo vašega avtomobila.
- Avtosedeža ne bi smeli spreminjati.
- Avtosedež zaščitite pred soncem, sicer lahko segreti deli opečejo vašega otroka.
- Otrok naj bo pripet z varnostnimi pasovi, primernimi za njegovo starost.
- Ne uporabljajte varnostnih pasov, razen tistih, ki so navedeni v priročniku in so označeni na avtomobilskem sedežu.
- Redno preverjajte stanje varnostnih pasov in bodite posebno pozorni na pritrdilne točke, šive in nastavitvene elemente.
- Ne uporabljajte avtosedeža, če so bili deli po nesreči poškodovani ali zrahljani.
- V nujnih primerih je ključnega pomena hitro odpenjanje varnostnih pasov, zato lahko pas odpne otrok. Poskrbite, da bo vaš otrok vedel, da se z zaponko ne sme igrati.
- Hrbtna stran otroškega avtosedeža mora ležati ravno ob sedežu avtomobila. Prepričajte se, da med vzglavnikom avtosedeža in otroškim avtosedežem ni prostora. Nekateri vzglavniki preprečujejo namestitev avtomobilskih sedežev, zato jih je treba sneti.
- Ne spreminjajte avtosedeža ali nameščajte dodatnih elementov.
- V primeru kakršnekoli predelave avtosedeža certifikat ni več veljaven - samo proizvajalec lahko

spreminja avtosedež.

- Na izdelek ne postavljajte predmetov, ki bi lahko motili pravilno uporabo izdelka ali lahko poškodovali otroka.
- Zaponka varnostnega pasu za odrasle ne sme biti blizu spodnje strani naslonjala za roke sedeža. V primeru dvomov glede tega pododdelka se obrnite na proizvajalca avtosedeža.
- Ne uporabljajte avtosedeža, če manjka kateri koli del ali je kateri koli del poškodovan.
- Prepričajte se, da je zaponka po zapenjanju v pravilnem položaju.
- Vedno se pripnite z varnostnimi pasovi, da boste svojemu otroku zgled. Odrasla oseba, ki ni pripeta z varnostnim pasom, je lahko nevarna za otroka, zato se pred potovanjem prepričajte, ali so vsi v avtu pripeti z varnostnimi pasovi.
- Ne premikajte in ne dvigujte avtosedeža, če vanj sedi otrok.
- Avtosedež naj bo pritrjen tudi, če ga ne uporabljate. Nepritrjen avtosedež lahko povzroči škodo tudi med zaviranjem v sili.
- Avtosedež je treba zamenjati po 5 letih od proizvodnje zaradi obrabe plastike.
- Ne uporabljajte nosilnih kontaktnih točk, ki niso navedene v priročniku ali označene na izdelku.
- Varnostni pas mora potekati skozi vodilo. Zaponka mora biti nameščena pod vodilom pasu (zaponka se ne sme dotikati vodila).
- Na avtosedež ne postavljajte ostrih predmetov, ki lahko poškodujejo oblazinjenje avtomobilskega sedeža.
- Ne uporabljajte avtosedeža, če otrok presega dovoljeno težo.
- Ne odstranjujte pokrovov pasov.

CERTIFIKATI

Avtosedež je bil zasnovan, testiran in certificiran po predpisih evropskega pravilnika o varnosti otroških pripomočkov (ECE R44 / O4).

Homologacijski žig E (obkrožen) in številka odobritve na nalepki o odobritvi (nalepka na otroškem avtosedežu).

Certifikat bo neveljaven, če bo avtosedež kakor koli spremenjen. Avtosedež lahko spremeni le proizvajalec.

UPORABA V VOZILU

Ne uporabljajte ga z 2-točkovnim varnostnim pasom.

Namestite s 3-točkovnim varnostnim pasom z navijalom.

Ključnega pomena je, da upoštevate predpise v vaši državi. Varnostni pas mora ustrezati ONX / EKG št. 16 ali primerljivim normam. Ne uporabljajte ga z 2-točkovnim varnostnim pasom.

Avtosedež lahko uporabljate, če je sedež opremljen s 3-točkovnim varnostnim pasom z navijalom.

VAROVANJE OTROKA

Ključnega pomena je, da upoštevate predpise v vaši državi. Varnostni pas mora ustrezati ONX / EKG št. 16 ali primerljivim normam. NE uporabljajte ga z 2-točkovnim varnostnim pasom.

OPOZORILO: vložek za avtosedež uporabljajte samo za zelo majhne otroke. Vložek izboljša udobje in nudi dodatno oporo majhnim otrokom. Uporabljajte samo originalni vložek, ki je priložen avtosedežu.

- Otrok naj bo v avtosedežu vedno pritrjen s pasom.
- Ne puščajte otroka v avtosedežu na dvignjenih površinah (npr. miza, previjalna miza itd.).
- Bodite previdni, da se varnostni pas zatakne v mehanske dele (na primer avtomatska vrata, tekoče stopnice itd.).
- **OPOZORILO!** Plastični elementi avtosedeža se lahko na soncu segrejejo in otroka opečejo.

Otroka in avtosedež zaščitite pred prekomerno izpostavljenostjo soncu.

- Otroka čim pogosteje vzemite iz avtosedeža, da sprostite napetost v hrbtenici. Med dolgimi potovanji je priporočljivo vzeti redne odmore. Otroka je prepovedano puščati v avtosedežu dlje časa tudi izven avtomobila.

SESTAVNI DELI:

1. Naslon za glavo
2. Notranje blazine
3. Vodilo pasu za skupine I, II in III
4. Blazina za ramena
5. Redukcijski vložek
6. Zaponka za pas
7. Trak za nastavitev pasu
8. Ročaj za nastavitev naslonjala
9. Gumb za vrtenje
10. Nastavitev višine vzglavnika
11. Vodilo jermena (za skupine O + in I) - namestitev obrnjena nazaj
12. ISOFIX nastavek
13. Gumb za sprostitvev ISOFIX
14. Vodilo bočnega pasu
15. Top Tether trak

I. REGULACIJA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASOV

1. Za sprostitvev pasov pritisnite gumb centralne regulacije pasov, ki se nahaja na sredini avtomobilskega sedeža (komponenta št. 7).
2. Medtem ko pritiskate gumb, povlecite pasove, da jih razširite (slika 1).
3. Pritisnite rdeči gumb na 5-točkovni zaponki, da jo odpnete. Dolžino pasov nastavite tako, da bosta desni in levi enake dolžine (slika 2).
4. Prepričajte se, da se pasovi prilegajo otrokovemu telesu. Pas, ki se pretesno ali preohlapno prilega, lahko povzroči nevarne situacije (slika 3).
5. Zapnite prsno zaponko in jo nato povežite z zaponko 5-točkovnega varnostnega pasu. Ko zapnete vse pasove, boste zaslišali klik, kar pomeni, da so pasovi pravilno pripeti (slika 4).
6. Medtem ko pritiskate gumb centralne regulacije pasov, potegnite trak ob gumbu (slika 5). Pasovi morajo tesno sedeti, hkrati pa ne smejo omejevati otroka. Otroka ne oblačite v debela oblačila (predvsem jakne), ker otežijo pripenjanje varnostnih pasov, kar lahko privede do nevarnih situacij.

II. SNEMANJE 5-TOČKOVNIH VARNOSTNIH PASOV

1. Zrahljajte pasove s pritiskom na gumb centralne regulacije pasov, ki se nahaja na sredini avtosedeža. Medtem ko pritiskate gumb, povlecite pasove, da jih razširite (slika 6).
2. Nato snemite varnostne pasove iz spoja in jih potegnite skozi luknje (slika 9).
3. S sedeža snemite oblazinjenje, kjer so kovinske sponke, ki povezujejo pasove z avtosedežem. Nato potegnite trakove iz sponk in jih odstranite (slika 9).
4. Zasukajte zaponko za 90°, da ločite zaponko od avtomobilskega sedeža. Nato potegnite pas skozi luknje.
5. Povlecite oblazinjenje avtomobilskega sedeža in se prepričajte, da pravilno sedi na sedežu.
6. Vse dele varnostnih pasov hranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

III. NASTAVITEV SEDEŽA

1. Povlecite ročico za nastavitev naslona, ki se nahaja pod sedežem (slika 11, 12), in prilagodite položaj sedenja. Spustite ročico, ko je sedež v izbranem položaju. Nekoliko premaknite sedež, dokler ne zaslišite klika - to pomeni, da je bil sedež pritrjen v izbranem položaju.
2. **OPOZORILO!** V skupinah O + in I (do 18 kg), ko je avtosedež nameščen obrnjen nazaj, uporabite 4. položaj (ležeč). V skupini I (9 kg do 18 kg) ter v skupini II in III (15 kg do 36 kg) lahko uporabite položaje 1 do 3, ko je avtosedež nameščen obrnjen naprej (slika 13).

IV. NASTAVITEV VIŠINE NASLONJA

1. Za nastavitev višine vzglavnika odprite 5-točkovni varnostni pas in povlecite ročaj navzgor (komponenta št. 10) ter ga držite v tem položaju in nato nastavite vzglavnik tako, da ga potisnete navzgor ali navzdol (sl. 14, 15).

V. VRTENJE AVTOSEDEŽA

Avtosedež ima 360-stopinjski sistem vrtenja. Na voljo so 4 varne pozicije (slika 16).

OPOZORILO! Ne uporabljajte avtosedeža, če je v drugačnem položaju kot na sliki.

1. Nazaj obrnjena - samo za skupine O +, I (slika 17).
2. Naprej obrnjena - samo za skupine I, II, III (slika 18).
3. Obrnjen na stran – med vožnjo ni dovoljeno. Uporablja se lahko le, ko je avto parkiran (slika 19).
4. Za deblokado vrtenja potegnite ročaj, ki se nahaja pod sedežem. Izberite enega od položajev in spustite ročaj. Avtosedež mora biti blokiran, vendar se prepričajte, da je mehanizem blokiran pravilno primite avtosedež (slika 20, 21, 22).

VI. NASTAVKI ISOFIX

1. Med hrbtnim naslonjalom in dnom avtomobilskega sedeža poiščite nastavek ISOFIX (slika 23) - glejte priročnik za uporabo vozila.
2. Namestite vodila ISOFIX.
3. Pritisnite gumb za sprostitev in nato izvlecite nastavke ISOFIX naprej, kolikor je mogoče (slika 24).
4. Potisnite nastavek ISOFIX na ISOFIX. Zaslišali boste glasen klik in na gumbu ISOFIX boste videli zeleni simbol, če je blokada aktivna (slika 25, 26). **POZOR:** Preverite, ali je blokada aktivna na obeh straneh avtosedeža.
5. Primite avtosedež in preverite, ali je pravilno nameščen. **POZOR:** Če se avtosedež ne oprime sedeža in nastavki ISOFIX niso v navodilih, morate ponoviti zgornje korake (slika 27, 28).
6. Za sprostitev nastavkov ISOFIX pritisnite in držite zeleni gumb, ki se pojavi po pravilni namestitvi nastavka ISOFIX z ISOFIX v avtomobilu. Pritisnite gumb, ki sprosti blok nastavkov, in ga povlecite v notranjost avtosedeža, da skrijete nastavke ISOFIX v dnu avtosedeža.

VII. TOP TETHER SISTEM

Sistem Top Tether je namenjen za skupine O +, I, obrnjene nazaj, ter za skupine II in III, obrnjene naprej.

OPOZORILO: Prepričajte se, da pas Top Tether ni zvit in da nastavek Top Tether ni pod kotom navzdol in da je povezan s pritrdilno točko v obliki sidra (slika 29).

1. Pritrdilna točka se nahaja na zadnjem oknu, na zadnji polici.
2. Pritrdilna točka se nahaja na dnu prtljažnika.
3. Pritrdilna točka se nahaja pod sedežem (v nekaterih avtomobilih je treba sedež prepogniti nazaj, da najdete pritrdilno točko).

4. Pritrdilna točka se nahaja na zadnji strani sedeža avtomobila s strani prtlačnika.

VIII. MONTAŽA TOP TETHER

1. Indikator napetosti traku Top Tether mora biti obrnjen navzven od avtomobilskega sedeža.
2. Med nameščanjem kljuke na trak Top Tether se prepričajte, da je obrnjen navzdol (slika 30).
3. Ko je kavelj pravilno nameščen in je indikator napetosti na pravi strani, je treba pritrdilne plošče povezati z avtomobilskim sedežem. POZOR: pazite, da trak ni zvit (slika 31).

IX. MONTAŽA AVTOSEDEŽA ZA SKUPINE O +, I - NAZAJ OBRNJEN (DIAGRAM A)

1. Obrnite avtosedež obrnjen nazaj. V skupini O + nastavite naklon sedeža na 4. položaj - ležeč položaj (samo v tej skupini).
2. Namestite nastavke ISOFIX skozi vodila avtomobilskega sedeža. Z obema rokama primite avtosedež in preverite, ali je avtosedež pravilno nameščen.
3. Za skupino O + povlecite naramnico skozi vodilo za pas, namenjeno skupini O +. Izvlecite redukcijski vložek in povlecite bočni pas skozi avtosedež. Če otrok tehta manj kot 13 kg, obdržite vložek za zmanjšanje. Pripnite varnostne pasove in se prepričajte, da ste zaslišali žvenketajoč zvok, ki zagotavlja, da je bil pas pripet.
4. Prepričajte se, da je avtosedež pravilno nameščen, tako da avtosedež potisnete na sedež avtomobila in napnete ramenski pas. Povlecite jermen proti avtomatskemu navijanju čim tesneje. Prepričajte se, da pas ni zvit. Ponovno primite avtosedež in preverite, ali je pravilno pritrjen in ali je pas napet.
5. Z namestitvijo Top Tethera se prepričajte, da je zaponka obrnjena navzdol, ko se povežete s sidrom avtomobila. Na zaponki je indikator pritrditve. Prepričajte se, da indikator sveti zeleno, ko potegnete trak Top Tether. Zeleni indikator pomeni, da je bila namestitev uspešno zaključena. Nastavek Top Tether za skupine O +, I, obrnjen nazaj, mora prepletati avtomobilski sedež, kot je prikazano na diagramu A.

X. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA ZA SKUPINO I - NAPREJ OBRNJEN (DIAGRAM B)

1. Obrnite avtosedež obrnjen nazaj in prilagodite kot naslonjala (4. položaj za skupino O +). Če otrok tehta manj kot 13 kg, redukcijskega vložka ne vzemite ven.
2. Namestite nastavke ISOFIX skozi vodila avtomobilskega sedeža. POZOR: Zgrabite avtosedež z obema rokama in preverite, ali je avtosedež pravilno nameščen.
3. Izvlecite 3-točkovni varnostni pas in ga speljite pod 5-točkovni varnostni pas. Ramenski del avtomobilskega varnostnega pasu mora potekati skozi vodilo varnostnega pasu, ki se nahaja v vzglavniku avtomobilskega sedeža, bočni varnostni pas pa skozi med delom naslonjala in podnožjem avtomobilskega sedeža.
4. Prepričajte se, da je avtosedež pravilno nameščen, tako da avtosedež potisnete k sedežu avtomobila in preverite, ali varnostni pasovi niso zaviti.

XI. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA ZA SKUPINO II, III - NAPREJ OBRNJEN (DIAGRAM C)

1. Avtosedež obrnite naprej in nastavite kot naslonjala v 1. položaj. Odstranite redukcijski vložek in 5-točkovne pasove.
2. Namestite nastavke ISOFIX in vodila za avtosedež. Z obema rokama primite avtosedež in preverite, ali je pravilno nameščen.
3. Izvlecite 3-točkovni varnostni pas in ga speljite skozi vodilo za pas, ki se nahaja v vzglavniku avtomobilskega sedeža. Bočni pas napeljite skozi vodilo za pas, ki se nahaja med hrbtnim naslonjalom in podstavkom avtosedeža.
4. Prepričajte se, da je avtosedež pravilno nameščen, tako da avtosedež potisnete k sedežu avtomobila in preverite, ali varnostni pasovi niso zaviti. POZOR: Bočni pas mora biti nameščen

na otrokovih bokih in ne na trebuhu.

5. Med nameščanjem pasu Top Tether se prepričajte, da je zaponka obrnjena navzdol, medtem ko se povezuje s sidrom vozila. Na zaponki je indikator za pritrditev. Preverite, ali je, ko povlečete pas Top Tether, zelen indikator. Potegnite ga, dokler ne vidite zelenega indikatorja.

Za varnost otroka preverite, če ...

Varnosti pas udoben in se prilega otrokovemu telesu.

Varnosti pas pravilno nastavljen.

Varnostni pas ni zvit.

Se objemke zapnejo v zaponko pasu.

XII. ZAŠČITA AVTOMOBILA

Nekatera oblazinjenja avtomobilskih sedežev iz krhkega materiala (na primer velur, usnje, itd.) imajo lahko delno obrabo na sedežu zaradi avtomobilskega sedeža. Temu pa se lahko izognete tako, da pod avtosedež položite odejo ali brisačo.

XIII. VZDRŽEVANJE

Uporabljajte samo originalno prevleko, saj je bistveni element varnostnega sistema avtosedeža.

OPOZORILO: Avtosedeža ne uporabljajte brez prevleke. Prevleko lahko odstranite in očistite, z blagim detergentom, na občutljivem programu. Vedno sledite navodilom na etiketi prevleke za avtomobilski sedež.

Barve lahko zbledijo, če prevleko perete pri temperaturi nad. Prevleke ne smete centrifugirati ali sušiti v sušilnem stroju (kar lahko privede do ločevanja plasti materiala). Plastične elemente očistite z vodo z milom. Ne uporabljajte ostrih detergentov (kot so topila).

Pas lahko vzamete ven in operete v mlačni vodi z milom.

POZOR! Ne odstranjujte kovinskih sponk iz varnostnih pasov.

XV. PO NESREČI

Po nesreči je treba avtosedež in varnostne pasove zamenjati z novimi. Čeprav se morda zdijo nepoškodovani v primeru druge nesreče, avtosedež in varnostni pasovi morda ne bodo zaščitili otroka tako varno, kot bi morali.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Tel. +48 57 179 75 03, wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si

